Dienstzimmerterminal DZT5

Dienstzimmerterminal in Bus-Technologie mit Touch-Display als dezentrales Ruf-, Bedien- und Kommunikationsterminal mit Gegensprecheinrichtung im Dienstzimmer zur konzentrierten Darstellung des Ruf- und Pflegegeschehens in der Station einschließlich Signalisierung von technischen Störungen, sowie zur dynamischen Steuerung der Bildung von Dienstbereichen aus mehreren Stationen mit stationsübergreifender Rufnachsendung entsprechend den aktuellen Anforderungen des Pflegebetriebes, bestehend aus:

- Gehäuse mit hygienischer Glasoberfläche, sowie integriertem Lautsprecher und Mikrofon
- Sprachkommunikation mit Echounterdrückung
- Touchbedienung über TFT-Display mit kontrastreicher Anzeige für
  - Rufnachsendung mit Anzeige der Rufart und des Rufortes
  - Status-Abfragen
  - weitere Funktionen wie z.B. Auslösung weiterer Rufarten (z.B. Arztruf/Herzalarm), und der Darstellung der Bedienelemente der jeweils möglichen Reaktion
- Drei Sensortasten für die Auslösung und Anzeige folgender Funktionen:
  - Ruf/Schwesternnotruf
  - Anwesenheitsmarkierung Schwester 1
  - Anwesenheitsmarkierung Schwester 2

Funktionen und Ausstattung

- Leiterplatte mit Mikrocomputersystem und Programmspeicher in Flash-Technologie, zur systemmäßigen dezentralen Verwaltung und Speicherung aller zimmerbezogenen Rufe oder sonstigen Vorgänge mit Speicherung bei Spannungsausfall. Programmauswahl, Busadressierung und Auswahl aller sonstigen Parameter menügeführt über Touch-Display
- Im Gehäuse integrierter Verteiler (mit Zimmerbus) zur Montage auf marktüblicher durchgängiger Doppeldose
- Akustische und optische Rufnachsendung
- Fernabfrage von Rufen mit Gesprächsführung und Ruflöschung oder Auslösung von Merkschaltungen
- Auslösung und Empfang von Durchsagen und Personaldurchsagen
- Optische und akustische Signalisierung von Störungen und Ausfällen in der Station
- Anzeige der Personalanwesenheiten in den Zimmern der Station
- Bedienfunktionen zur dynamischen Steuerung der Bildung stationsübergreifender Dienstbereiche
- Anschluss eines Zimmerbusses zum Anschluss von Ruf- und Abstell- bzw. Anwesenheitstasten und sonstigen Signalgebern
- Zimmersignalleuchten und zusätzlichen Richtungslampen

Maße : 166 x 166 x 32 mm B x H x T
Betriebsspannung : 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max. : 300mA +/-10%
Farbe: RAL 9010
IP-Klasse: IP20

Typ:	Artikelnummer
Dienstzimmerterminal DZT5	***LI001094***