

ZELLENSIGNALLEUCHTE ZSL-V



Signalleuchte in vandalensicherer Ausführung und energiesparender LED-Technik zur Aufputz-Wandmontage für die Anzeige von

Zellenruf / Alarmen
WC-Ruf
Beamtenanwesenheit / Merkschaltung
Sabotagealarm

bestehend aus einem Edelstahlgehäuse (V2A 1,5 mm) mit schrägem Dach, sowie eingelassenen schlag- und bruchfesten Kunststoffblenden (1-4 Stück), bis zu vier einrastbaren LED-Modulen und zwei Edelstahl-Sicherheitsschrauben. Die Ansteuerung kann über ein Zellenterminal, eine Alarmelektronik oder über ein Funktionsterminal erfolgen, die Steuerleitungen werden wandseits zugeführt und über schraublose Klemmen angeschlossen. Leuchtkraft und Leuchtwinkel erfüllen DIN VDE 0834.

Maße : 97 x 135 x 40 mm B x H x T
Betriebsspannung: 24V DC +/-10%
Stromverbrauch max.: 30mA +/-10mA pro LED-Modul
IK-Klasse: IK10

Typ:	Artikelnummer
Zellensignalleuchte ZSL 1-V (rot)	EF006026
Zellensignalleuchte ZSL 2-V (rot/grün)	EF006027
Zellensignalleuchte ZSL 3-V (weiß/rot/grün)	EF006028
Zellensignalleuchte ZSL 4-V (weiß/rot/grün/blau)	EF006029

Signalleuchten wie oben beschrieben, Stahlgehäuse jedoch pulverbeschichtet in der Farbe RAL9010.

Typ:	Artikelnummer
Zellensignalleuchte ZSL 1-V (rot)	EF006036
Zellensignalleuchte ZSL 2-V (rot/grün)	EF006037
Zellensignalleuchte ZSL 3-V (weiß/rot/grün)	EF006038
Zellensignalleuchte ZSL 4-V (weiß/rot/grün/blau)	EF006039

Die Anordnung und Auswahl der Farben kann projektspezifisch variieren und muß gegebenenfalls als Sonderversion vorgegeben werden.